EAP610

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Interfaz	1 puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) (compatible con IEEE802.3at PoE)
Botones	Reset
Fuente de Alimentación	• 802.3at PoE • 12 V / 1 A DC (Adaptador de enegía incluido)
Consumo de Potencia	• UE: 12,8 W (para PoE); 10,8 W (para CC) • EE. UU.: 13,9 W (para PoE); 11,8 W (para CC)
Dimensiones	9.6 × 9.6 × 2.5 in (243 × 243 × 64 mm)
Tipo de Antena	Internas Omnidireccional • 2,4 GHz: 2 × 4 dBi • 5 GHz: 2 × 5 dBi
Montaje	Montaje en techo / pared (kits incluidos)
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Frecuencia	2.4 GHz y 5 GHz
Tasa de Señal	5 GHz: hasta 1201 Mbps 2,4 GHz: hasta 574 Mbps
Funciones Inalámbricas	• 1024-QAM • Símbolo OFDM 4 veces más largo • OFDMA • Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) • Activar / desactivar radio inalámbrica • Asignación automática de canales • Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmis • QoS (WMM) • MU-MIMO • Itinerancia sin problemas § • Malla Omada § • Dirección de banda • Equilibrio de carga • Equidad de tiempo aire • Formación de haz • Límite de tarifa • Programa de reinicio • Horario inalámbrico • Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / Cliente

Seguridad Inalámbrica	• Autenticación de portal cautivo § • Control de acceso • Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas • Aislamiento inalámbrico entre clientes • Asignación de SSID a VLAN • Detección de puntos de acceso no autorizados • Soporte 802.1X • WPA-Personal / Enterprise, WPA2-Personal / Enterprise, WPA3-Pe
Potencia de Transmisión	• CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz)
GESTIÓN	
Omada App	Si
Centralized Management	• Controlador basado en la nube de Omada (compatible con EAP61C • Controlador de hardware Omada OC300 • Controlador de hardware Omada OC200 • Controlador de software Omada
Cloud Access	Si, a traves • OC300 • OC200 • Controlador de software Omada • Controlador basado en la nube de Omada (compatible con EAP61C
Alertas por Correo Electrónico	Si
LED de control ON / OFF	Si
Control de Gestión de Acceso MAC	Si
SNMP	v1, v2c, v3
Acceso al Registro de Sistema Local/ Re	Syslog local / remoto
SSH	Si
Gestión basada en Web	HTTP/HTTPS
Gestión L3	Si
Gestión Multi-sitio	Si
VLAN de Gestión	Si
Zero-Touch Provisioning	Sí. Requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada (cor
OTROS	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del Paquete	• EAP610 • Adaptador de corriente • Kits de montaje en techo / pared • Guía de instalación
Requisitos del sistema	Microsoft Windows XP, Vista, Windows, Windows 8, Indos10, Linux
Factores Ambientales	• Temperatura de funcionamiento: 0–40 ℃ (32–104 ℉) • Temperatura de almacenamiento: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Humedad de funcionamiento: 10 a 90% de humedad relativa sin cc

- Humedad de almacenamiento: 5–90% de humedad relativa sin cor

mpatible con EAP610 V1, V2, V2.2 y superior, mientras que no es compatible con EAP610 V3)