

GIGABYTE P650G PCIE 5.1 unidad de fuente de alimentación 650 W 20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : GIGABYTE

Código del producto: GP-P650G PG5 EU

Nombre del producto : P650G PCIE 5.1 Fuente de alimentación - PCIe 5.1, 80 PLUS Silver, ventilador de 120mm, compatible con ATX 3.1, enchufe EU

- Compatible con ATX 3.1 y PCIe Gen 5.1
- Certificado 80 PLUS Gold
- Condensadores principales japoneses
- Ventilador silencioso de rodamiento hidráulico de 120 mm (HYB)
- Potente riel único de +12V
- Protección OVP/OPP/SCP/UVF/OCP/OTP
- Diseño compacto

P650G PCIE 5.1 Fuente de alimentación - PCIe 5.1, 80 PLUS Silver, ventilador de 120mm, compatible con ATX 3.1, enchufe EU

GIGABYTE P650G PCIE 5.1 unidad de fuente de alimentación 650 W 20+4 pin ATX ATX Negro:

Garantiza una entrega de energía fiable y eficiente con las fuentes de alimentación GIGABYTE. Diseñadas para un rendimiento óptimo y durabilidad, nuestras fuentes de alimentación ofrecen energía estable y consistente para alimentar tus sistemas de alto rendimiento. Con protecciones avanzadas y componentes de alta calidad, las fuentes de alimentación GIGABYTE brindan la confianza que necesitas para experiencias de informática ininterrumpidas y sin problemas.



| Control de energía                                  |                                                       | Puertos e Interfaces                              |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| Potencia total *                                    | 650 W                                                 | Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)       | 2                |
| Voltaje de entrada AC *                             | 100 - 240 V                                           | Longitud del cable de alimentación PCI Express    | 50 cm            |
| Frecuencia de entrada AC                            | 50/60 Hz                                              | CPU P4 conector (4-pin)                           | 1                |
| Corriente de entrada                                | 10 - 6 A                                              | CPU conector de alimentación (4 +4 pines)         | ✓                |
| Corriente máxima de entrada (@110 V)                | 10 A                                                  | Longitud del cable de alimentación CPU            | 60 cm            |
| Corriente máxima de entrada (@220V)                 | 6 A                                                   | Conector de poder ATX (20 + 4 pin)                | ✓                |
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC)        | Activo                                                | Conector a unidad de disquetes                    | ✓                |
| Potencia combinada (3,3 V)                          | 90 W                                                  | Tipo de cableado                                  | No modular       |
| Potencia combinada (+12 V)                          | 650 W                                                 | Desempeño                                         |                  |
| Potencia combinada (+5 V)                           | 650 W                                                 | Certificación 80 PLUS *                           | 80 PLUS Gold     |
| Potencia combinada (-12V)                           | 3.6 W                                                 | Utilizar con *                                    | PC               |
| Potencia combinada (+5 VSB)                         | 15 W                                                  | Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) * | ATX              |
| Corriente máxima de salida (+3.3V)                  | 18 A                                                  | Versión ATX                                       | 3.1              |
| Corriente máxima de salida (+12V)                   | 54.2 A                                                | Tecnología de rodamientos                         | HYB              |
| Corriente máxima de salida (+5V)                    | 18 A                                                  | Tiempo medio entre fallos                         | 100000 h         |
| Corriente máxima de salida (-12V)                   | 0.3 A                                                 | Diseño                                            |                  |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb)                  | 18 A                                                  | Color del producto                                | Negro            |
| Margen de retardo de la señal Power Good            | 100 - 150 ms                                          | Tipo de enfriamiento                              | Activo           |
| Funciones de protección de poder                    | Sobretensión, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje | Diámetro de ventilador                            | 12 cm            |
| Puertos e Interfaces                                |                                                       | Número de ventiladores                            | 1 Ventilador(es) |
| Alimentador de energía para tarjeta madre *         | 20+4 pin ATX                                          | Ubicación de ventilador                           | Superior         |
| Longitud del cable de alimentación de la placa base | 60 cm                                                 | Interruptor de encendido/apagado integrado        | ✓                |
| Número de conectores de energía SATA                | 6                                                     |                                                   |                  |