

GIGABYTE UD850GM PG5 V2 unidad de fuente de alimentación 850 W 20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : GIGABYTE

Código del producto: GP-UD850GM PG5 V2 EU

Nombre del producto : UD850GM PG5 V2 Fuente de Alimentación – PCIe Gen 5.1, 80 PLUS Gold, Diseño completamente modular, Ventilador de 120 mm, Compatible con ATX 3.1, Enchufe EU

- Listo para Intel ATX 3.1 y PCIe Gen 5.1
- Certificación 80 PLUS Oro
- Diseño totalmente modular
- Potente riel único de +12V
- Tamaño compacto
- Capacitores 100% japoneses
- Ventilador de 120 mm con rodamiento hidráulico inteligente (HYB)
- Solución térmica optimizada
- Protección OVP/OPP/SCP/UVF/OCP/OTP

UD850GM PG5 V2 Fuente de Alimentación – PCIe Gen 5.1, 80 PLUS Gold, Diseño completamente modular, Ventilador de 120 mm, Compatible con ATX 3.1, Enchufe EU

GIGABYTE UD850GM PG5 V2 unidad de fuente de alimentación 850 W 20+4 pin ATX ATX Negro:

Garantiza una entrega de energía fiable y eficiente con las fuentes de alimentación GIGABYTE. Diseñadas para un rendimiento óptimo y durabilidad, nuestras fuentes de alimentación ofrecen energía estable y consistente para alimentar tus sistemas de alto rendimiento. Con protecciones avanzadas y componentes de alta calidad, las fuentes de alimentación GIGABYTE brindan la confianza que necesitas para experiencias informáticas ininterrumpidas y sin problemas.



Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	850 W	Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	4
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Conectores de alimentación PCI Express (16 pines)	1
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz	Longitud del cable de alimentación PCI Express	70 cm
Corriente de entrada	12 - 6 A	CPU conector de alimentación (4 +4 pines)	✓
Factor de poder	0.9	Longitud del cable de alimentación CPU	60 cm
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo	Conector de poder floppy	1
Potencia combinada (3,3 V)	105 W	Conector Express PCI	✓
Potencia combinada (+12 V)	850 W	Número de conectores EPS	2
Potencia combinada (+5 V)	105 W	Tipo de cableado	Totalmente modular
Potencia combinada (-12V)	3.6 W	Desempeño	
Potencia combinada (+5 VSB)	15 W	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Gold
Corriente máxima de salida (+3.3V)	20 A	Utilizar con *	PC
Corriente máxima de salida (+12V)	70.8 A	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Corriente máxima de salida (+5V)	20 A	Versión ATX	3.1
Corriente máxima de salida (-12V)	0.3 A	Tecnología de rodamientos	HYB
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	3 A	Tiempo medio entre fallos	100000 h
Tiempo de espera	16 ms	Diseño	
Eficiencia	90%	Color del producto	Negro
Funciones de protección de poder	Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje	Tipo de enfriamiento	Activo
Puertos e Interfaces		Diámetro de ventilador	12 cm
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Longitud del cable de alimentación de la placa base	61 cm	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Número de conectores de energía SATA	8		
Longitud del cable de alimentación SATA	150,600 mm		