

DataShield

SERIE KS KS-1000 PRO

1000VA/600WATTS

¡Mantén tu Productividad sin Interrupciones con Nuestro No Break Semiprofesional !

Garantiza un flujo constante de energía incluso durante cortes inesperados, protegiendo así tus valiosos datos y equipos sensibles de cualquier daño. Además, gracias a su regulador de voltaje integrado, te protege contra fluctuaciones que podrían afectar el rendimiento de tus dispositivos, asegurando un suministro de energía estable y seguro en cualquier circunstancia.



ALARMA
AUDIBLE



*OPERACIÓN EN BATERÍA
*BATERÍA BAJA
*SOBRECARGA

Equipo con Topología: Interactivo

Breaker

Entrada CA

Protección
FAX/Modem

Puerto USB

Contactos con
Supresor de Picos

Contactos con Respaldo de Batería

Pantalla
LCD Touch

Botón de
Encendido




Tiempo de respaldo basado en una PC de 80W con monitor LCD

IDEAL PARA:



COMPUTADORAS



ALMACENAMIENTO



CCTV



GAMER



PUNTO DE
VENTA



MODEM



55 5390 6305
55 5390 6308



ventas@datashield.net



Calle 10 de Mayo 47-B, Tlalnepantla, Edomex

KS-1000 PRO

ESPECIFICACIONES

DataShield

CARACTERÍSTICAS		MODELO KS-1000 PRO
ENTRADA	Capacidad VA / W	1000 VA / 600 W
	Voltaje	120V con rango de 90 a 150V sin que opere el inversor
	Frecuencia	60 Hz
SALIDA	Voltaje modo inversor	120 VCA +/- 5%
	Frecuencia modo inversor	60 Hz +/- 0.3 Hz
	Regulador electrónico de voltaje integrado.	120 VCA +/- 10%
	THD	Menor a 40 % de distorsión Armónica con carga lineal.
	Tiempo de transferencia	< = 6 milisegundos incluyendo el tiempo de detección.
CONTACTOS	NEMA 5-15R	8 (6 con respaldo y supresor de picos y ruido, 2 con supresor de picos y ruido)
PROTECCIÓN	Picos de voltaje	Supresor de Picos Integrado.
	Corto Circuito	El UPS se apaga automáticamente por medio de sensor electrónico.
	Sobrecarga	El UPS se apaga en 3 seg. si excede el 30% de su capacidad nominal
		Protección contra sobre carga por medio de Breaker y Sensor Electrónico
FILTRO	Ruido EMI / RFI	10 dB a 0.15 MHz, 50 dB a 30 MHz
	Línea Telefónica	Fax/Modem/DSL (RJ-11/RJ-45)
INTERFASE	Puerto USB	Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo. Compatible con Windows / MAC.
BATERÍA	Tipo	Recargable, Sellada y libre de mantenimiento
	Tiempo de recarga	6 horas (al 90% de su capacidad)
	Protección	Auto-prueba automática y protección contra descarga total.
TIEMPO DE RESPALDO		80 minutos dependiendo de la carga conectada.
DATOS FÍSICOS	Peso	8.2 Kg.
	Dimensiones (cm.)	32 X 12 X 18.2 (ancho x fondo x altura)
ALARMAS	Audibles	Operación en batería, Batería baja, Sobrecarga
INDICADORES	Luminosos LCD	Voltaje de salida, Voltaje de entrada, Nivel de carga (%), Capacidad de la batería
NORMAS		NOM-001-SCFI-2018, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.41, ISO 9001

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



55 5390 6305
55 5390 6308



ventas@datashield.net



Calle 10 de Mayo 47-B, Tlalnepantla, Edomex