

# DataShield

# SERIE KS KS-3000 PRO

## 3000VA/1800WATTS

¡Mantén tu Productividad sin Interrupciones con Nuestro No Break Semiprofesional !

Garantiza un flujo constante de energía incluso durante cortes inesperados, protegiendo así tus valiosos datos y equipos sensibles de cualquier daño. Además, gracias a su regulador de voltaje integrado, te protege contra fluctuaciones que podrían afectar el rendimiento de tus dispositivos, asegurando un suministro de energía estable y seguro en cualquier circunstancia.



**ALARMA AUDIBLE**

- \*OPERACIÓN EN BATERÍA
- \*BATERÍA BAJA
- \*SOBRECARGA

### Equipo con Topología: Interactivo



\*Tiempo de respaldo basado en una PC de 80W con monitor LCD



Pantalla LCD

Botón de Encendido

Clavija NEMA L5-30P



Breaker

Entrada CA

Contactos con Supresor de Picos 5-20R

Ventilador de Enfriamiento

Puerto USB

Protección FAX/Modem

Contactos con Respaldo de Batería 5-15R

## IDEAL PARA:



COMPUTADORAS



ALMACENAMIENTO



CCTV



GAMER



PUNTO DE VENTA



MODEM



55 5390 6305  
55 5390 6308



ventas@datashield.net



Calle 10 de Mayo 47-B, Tlalnepantla, Edomex

# KS-3000 PRO

## ESPECIFICACIONES

**DataShield**

CARACTERÍSTICAS		MODELO KS-3000 PRO
ENTRADA	Capacidad VA/ W	3000 VA/ 1800 W
	Voltaje	120 VCA +/-25% (90 a 150 VCA)
	Frecuencia	60 Hz
SALIDA	Voltaje modo batería	120VCA +/- 5%
	Frecuencia modo batería	60 Hz
	Conexión	Clavija tipo NEMA L5 – 30 P
	Regulador electrónico de voltaje integrado.	120 VCA +/- 10%
	THD	Menor a 40 % de distorsión Armónica con carga lineal.
	Tiempo de transferencia	6 milisegundos
CONTACTOS	NEMA 5-15/20R	6 con respaldo de baterías y supresor de picos y ruido (color negro 5-15R), y 2 regulados, y con supresor de picos y ruido (colores blancos 5-20R)
PROTECCIÓN	Picos de voltaje	480 Joules, 2 ms
	Corto Circuito	El UPS se apaga automáticamente por medio de sensor electrónico.
	Sobrecarga	El UPS se apaga en 60 seg. Si la sobrecarga es del 120% y en 3 seg. si excede el 140% de su capacidad nominal Protección contra sobre carga por medio de Breaker.
FILTRO	Ruido EMI / RFI	10 dB a 0.15 MHz, 50 dB a 30 MHz
	Línea Telefónica	RJ-11/RJ-45.
INTERFASE	Puerto USB	Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo. Compatible con Windows / MAC.
BATERÍA	Tipo	Recargable, Sellada y libre de mantenimiento
	Tiempo de recarga	6 horas (al 90% de su capacidad)
	Protección	Auto-prueba automática y protección contra descarga total.
TIEMPO DE RESPALDO		300 minutos dependiendo de la carga conectada.
DATOS FÍSICOS	Peso	25.3 Kg.
	Dimensiones (cm.)	49.5x15.0x25.0 (ancho x fondo x altura)
ALARMAS	Audibles	Operación en batería, Batería baja, Sobrecarga
INDICADOR	Pantalla LCD	Voltaje de entrada, Voltaje de salida, Modo Línea CA, Modo Batería. Nivel de carga, Sobrecarga, Nivel de batería
NORMAS		NOM-001-SCFI-2018, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.41, ISO 9001

\* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



55 5390 6305  
55 5390 6308



ventas@datashield.net



Calle 10 de Mayo 47-B, Tlalnepantla, Edomex