

DataShield

SERIE KS KS-800 PRO 800VA/480WATTS

¡Mantén tu Productividad sin Interrupciones con Nuestro No Break Semiprofesional !

Garantiza un flujo constante de energía incluso durante cortes inesperados, protegiendo así tus valiosos datos y equipos sensibles de cualquier daño. Además, gracias a su regulador de voltaje integrado, te protege contra fluctuaciones que podrían afectar el rendimiento de tus dispositivos, asegurando un suministro de energía estable y seguro en cualquier circunstancia.



*OPERACIÓN EN BATERÍA
*BATERÍA BAJA
*SOBRECARGA



Equipo con Topología: Interactivo

Puerto USB

Protección FAX/Modem

Breaker

Conexión

Contactos con Supresor de Picos

Contactos con Respaldo de Batería

Pantalla LCD Touch

Botón de Encendido




Tiempo de respaldo basado en una PC de 80W con monitor LCD

IDEAL PARA:



COMPUTADORAS



ALMACENAMIENTO



CCTV



GAMER



PUNTO DE VENTA



MODEM



55 5390 6305
55 5390 6308



ventas@datashield.net



Calle 10 de Mayo 47-B, Tlalnepantla, Edomex

KS-800 PRO

ESPECIFICACIONES

DataShield

CARACTERÍSTICAS		MODELO KS-800 PRO
ENTRADA	Capacidad VA / W	800 VA / 480 W
	Voltaje	120 V CA +/-25% (90 A 150 VCA)
	Frecuencia	50 / 60 Hz Autosensado
SALIDA	Voltaje modo batería	120 VCA +/- 5%
	Frecuencia modo batería	50 o 60 Hz +/- 1 Hz.
	Regulador electrónico de voltaje integrado.	120 VCA +/- 10%
	Tiempo de transferencia	2 a 6 milisegundos
CONTACTOS	NEMA 5-15R	6 (4 con respaldo y supresor de picos y ruido, 2 con supresor de picos y ruido)
PROTECCIÓN	Picos de voltaje	Supresor de Picos Integrado.
	Corto Circuito	Se apaga automáticamente por medio de sensor electrónico.
	Sobrecarga	Se apaga en 3 seg. si excede el 30% de su capacidad nominal
		Protección contra sobre carga por medio de Breaker y Sensor Electrónico
BATERÍA	Tipo	Sellada y libre de mantenimiento
	Tiempo de recarga	4 - 6 horas (al 90% de su capacidad)
TIEMPO DE RESPALDO		60 minutos dependiendo de la carga conectada.
SUPRESOR	Línea telefónica	RJ-11
INTERFASE	Puerto USB	Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo. Compatible con Windows / Mac.
DATOS FÍSICOS	Peso	5 Kg.
	Dimensiones (cm.)	30 X 10.1 X 14.2 (ancho x fondo x altura)
ALARMAS	Audibles	Operación en batería, Batería baja, Sobrecarga
INDICADOR	Pantalla LCD	Operación en línea, batería, falla, sobrecarga, temperatura excesiva
NORMAS		NOM-001-SCFI-2018, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.41, ISO 9001

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



55 5390 6305
55 5390 6308



ventas@datashield.net



Calle 10 de Mayo 47-B, Tlalnepantla, Edomex