



Acceso LF10

Kit de Dispositivo de Control



Dispositivo de control de acceso LF10

Características

- Comunicación: TCP / IP, USB-host
- Función de control de acceso avanzado estándar para garantizar la seguridad del entorno de trabajo
- Soporte para múltiples métodos de validación, demostrando seguridad y eficiencia

Especificación

Monitor	Pantalla TFT a color de 2,4 "
Capacidad de usuario	1500 (tarjeta opcional: 5000)
Capacidad de huellas dactilares	1500
Capacidad de la tarjeta	5,000 (opcional) tarjeta de identificación RFID 125 Khz
Capacidad de transacción	80.000
Fuente de alimentación	DC 12V 1.5A
Comunicación	TCP / IP, host USB
Función estándar	Comprobación de registros, cambio automático de estado, Control de acceso avanzado, timbre con cable, WiegandOut
Temperatura de funcionamiento	0 ° C a 45 ° C
Humedad de funcionamiento	20% -80%
Dimensiones	83 * 180.09 * 33.2 mm
Software	ZKAccess 3.5



Cerradura electromagnética LM-2805

Características

- Puede soportar una fuerza de cierre de 200 kg-220 kg;
- Hay soportes de montaje U, L, Z, ZL disponibles;
- Se puede instalar en puertas de metal, puertas de madera y puertas de vidrio; Con función de retroalimentación de señal;

Especificación

Voltaje de entrada	DC12V
Corriente de trabajo	480mA ± 5%
Rango de fuerza de tracción	200 kg ± 5%
Peso	1,77 kg
Bloquear el tamaño del cuerpo	250 x 47 x 25,5 mm 180 x
Tamaño de la placa de hierro	38 x 11 mm
Descripción de la interfaz	V + - fuente de alimentación positiva; V - - fuente de alimentación negativa; Salida de señal de retroalimentación: NO / COM / NC



LMB-280U U

Para puertas de vidrio sin marco
Tamaño: 180 * 43 * 28 mm

* Este soporte de bloqueo está incluido en el paquete y no es necesario comprarlos por separado.

Botón de salida TLEB102

Características

NO / NC / COM : Sensor sin contacto;

Especificación

Voltaje de conmutación	CC 9 ~ 16 V
Corriente nominal	2A
Temperatura de funcionamiento	- 20 ° C ~ + 50 ° C
temperatura de almacenamiento	- 20 ° C ~ + 65 ° C
Humedad de trabajo	10% -90%
material de la cáscara	Material de acero inoxidable SUS304
Distancia de detección de infrarrojos	2-10CM
Talla	Largo 115 * ancho 70 * alto 38 mm




Lista de empaque

Paquete A	Modelo	Código	Cantidad
Dispositivo de control de acceso (etiqueta ZKTeco)	LF10	F02010811	1
Cerradura electromagnética	LM-2805	X01601010	1
Soporte de bloqueo	LMB-280U	X01603005	1
Botón de salida	TLEB102	X01501055	1
Tarjeta RFID 125 Khz	Tarjeta de identificación	X00101001	10



Configuración



Escenario de uso

