



- Listo para ATX 3.1, conector nativo PCIe CEM 5.1 de doble color
- Compatible con tarjetas gráficas NVIDIA® GeForce RTX™ serie 40
- Diseño totalmente modular, cables planos
- Certificado 80 PLUS Gold para alta eficiencia
- Diseño de PFC activo
- Protección con OVP / OCP / OPP / OTP / SCP / UVP
- Ventilador de rodamiento dinámico fluido de 135 mm
- Topología de puente completo LLC con diseño de módulo DC a DC

SPECIFICATIONS

Modular	Yes (fully modular)
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Energía en vatios	1250W
Power Excursion	2500W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100µs)
Voltaje de entrada	100-240V~
Frecuencia de entrada	50-60Hz
Eficiencia	80 PLUS Gold (up to 90%)
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600W)
EPS (4+4 pin)	2
Tamaño de ventilador	135 mm
PCI-E (6+2 pin)	4
Dimensiones	150 x 150 x 86 mm
Tipo de PFC	Active PFC
SATA (15 pin)	12
Protección	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
MOLEX (4 pin)	4
FDD (4 pin)	1

MAG A1250GL PCIE5

AC INPUT	100-240V~, 15A , 50-60Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22A	22A	104.1A	0.3A	3A
TOTAL POWER	120W	1249W	3.6W	15W	
	1250W				



POWER-SUPPLY
MAG A1250GL PCIE5

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	Molex	FDD
1	2	1	4	12	4	1