

Reduzca sus costos de impresión al máximo

Serie P3300 Impresora láser monocromática

Permita que la nueva serie P3300 de Pantum lleve valor a su negocio con la impresión de alta velocidad con dúplex automático para una eficiencia de trabajo alta, baja incidencia de atascamiento de papel para una operación fluida, y un cartucho de tóner y unidad de tambor ecológica separada para reducir su costo al máximo. Está idealmente pensada para usuarios que van de grupos de negocios pequeños o grupos de trabajo compartido grandes que requieren un costo operativo económico.



Modo de impresión silenciosa para bajar el ruido y crear un ambiente de oficina agradable



Impresión directa e instalación en un paso de WiFi



Diseño con baja incidencia de atascamiento de papel para el motor



Conveniente para imprimir



Dispositivos móviles con formato de impresión directa de documentos Office



Alta velocidad de impresión



Tóner y tambor separados

* Solo modelo Wi-Fi



ESPECIFICACIONES CLAVE



delo	P3300DN	P3300DW
presión		
Tecnología de impresión	Mono láser	
Velocidad de impresión	33ppm(A4)/35ppm(Carta)	
Tiempo de impresión de la primera página	Menos de 8.2 segundos	
Volumen mensual máximo	60000 páginas	
Volumen mensual recomendado	750 a 3500 páginas	
Procesador	35	0 MHz
Memoria	256 MB	
enguaje de impresión	PCL5e, PCL6, PS3, PDF	
mpresión duplex	Auto	
Panel de control	2Line LCD	
mpresora NFC	no	sí
mpresión en red		sí
mpresión inalámbrica	no	sí
nejo de papel		
Bandeja de entrada de papel	250	páginas
Bandeja multipropósito	1 página	
Bandeja de salida de papel	150 páginas	
Tipos de papel soportado	Simple, Grueso, Transparencia, Cartulina, Etiqueta, Sobre	
Tamaños de papel soportado	A4, A5, JIS B5, Is0 B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración, tarjeta postal japonesa, sobre monarca, sobre DL, sobre C5, sobre C6, sobre No.10, ZL, Gran 16K, Gran 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, tarjeta postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2	
Peso de papel soportado	Bandeja de entrada: 60-105g/m2	Bandeja multipropósito: 60-200g/m2
eral		
Dimensiones (wxdxh)	354 x334x 232mm(13.9x 13.1x9.1in)	
Peso (sin cartucho de tóner)	6.8kg (15lb)	
Rango de temperatura operativa Rango de humedad operativa	10-32℃ (50-95°F) 20% - 80% RH	
Voltaje de entrada	110V Modelo: AC100-127V(±10%), 50/60Hz(±2Hz), 9A 220V Modelo: AC220-240V(-15%,+10%), 50/60Hz(±2Hz), 4.5A	
Ruido	Impresión:≤52dB(A) En espera:≤30dB(A)	
Consumo de potencia	Impresión: Promedio 525W En espera: 50W Latente: menos de 2 W	
Compatibilidad del sistema operativo	Servidor de Windows 2003/2008/2012/ XP/ Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10; Mac OS 10.7~10.13; Linux (ubuntu12.04/14.04);	Servidor de Windows 2003/2008/2012/ XP/ Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/Win10; Mac OS 10.7~10.13; Linux (ubuntu12.04/14.04); iOS 7.0 y superior; Android 4.4 y superior
Interfaz	Alta velocidad USB2.0 Ethernet: IEEE 802.3 10/100Base-Tx	Alta velocidad USB2.0 Ethernet: IEEE 802.3 10/100Base-Tx Wifi: IEEE 802.11b/g/n
ninistros		
Estilo de cartucho	Tóner y tambor separados	
5	TI 410/1500 ()	

Estilo de cartucho Tóner y tambor separados

Capacidad del cartucho inicial (1)

Capacidad del cartucho (1500 páginas)

Capacidad de tambor y cartucho (1)

Cartucho:TL-410 (1500 páginas, Estándar); TL-410H (3000 páginas, Alto); TL-410X (6000 páginas, Extra alto)

Tambor:DL-410 (12000 páginas)

Duración de la unidad de tambor inicial (1) (Impresión con papel A4 página por página discontinuamente) DL-410 (12000 páginas)

Qué hay en la caja?

Impresora×1/ cartucho de tóner de 1500 páginas×1/ unidad de tambor de 12000 páginas×1/ Cable de interfaz USB ×1/ Cable de corriente ×1/ CD-ROM×1/ Guía de instalación rápida×1

(1)* Producción promedio por cartucho de tóner de acuerdo con ISO/IEC 19752 (los usuarios individuales experimentarán resultados diferentes de acuerdo con su ambiente y portáda de página).
Copyright©2018 Pantum International Limited. La información contenida aquí está sujeta a cambio sin previo aviso. Pantum no se hace responsable por omisiones o errores técnicos o editoriales contenidos aquí.