



PA-2G1BB-EU

FUENTE DE PODER NZXT C1200 PLUS GOLD 24-PIN ATX1200 V-3.0

Dimensiones 150mm x 150mm x 86mm

Materiales Acero, PCB y plástico

Conforme con estándares ATX12V v3.0 /
EPS12V v2.92

Corrección del factor de potencia Activa a
0,96

Valores nominales de entrada de CA 100V-
240V 14A-7A 50Hz -60Hz

Valores nominales
de salida de CC

Especificaciones del ventilador

Dimensiones 135mm x 135mm x 25mm

Tensión nominal 12 VCC

Velocidad nominal 0-2300 ± 10 % r. p. m.

Flujo de aire 93,02 CFM (típ.)

Nivel de ruido 44,5 dBA máx.

Rodamiento FDB (rodamiento dinámico
fluido)

Método de control PWM

Modo Zero Fan Sí

Materiales peligrosos RoHS, China RoHS y
California Proposition 65

Eficiencia energética 80 Plus Gold

2% de carga: 70%

20% de carga: 87.5%

50% de carga: 90.5%

100% de carga: 87.5%

Temperatura de funcionamiento De 0 a 50 °C

Certificación de seguridad cTUVus / TUV /
(EN60950/62368-1) / CB (IEC 950/62368-1)

CCC / CEC / BSMI / RCM / KC / FCC / CE /
LVD / UKCA / BIS / ICES

Protecciones OVP (sobretensión), UVP

(subtensión), SCP (cortocircuito), OTP
(sobretemperatura), OPP (sobrepotencia)

Tiempo medio entre fallos 100 000 horas

Cables incluidos 1 cable de alimentación ATX
de 24 pines (600 mm), 2 cables de
alimentación para procesador de 8 pines
(700 mm)

1 cable de alimentación PCIe de 8 pines (650
mm), extensión de 150 mm, 1 cable de
alimentación PCIe de 16 pines (650 mm)

3 cables de alimentación SATA (500 mm),
extensión de 150 mm, 1 cable de
alimentación Molex (500 mm), extensión de
150 mm

Conexiones de salida Cable ATX de 20+4
pines: 1, Cable de procesador de 8 pines: 1,
Cable de procesador de 4+4 pines: 1, Cable
PCIe de 6+2 pines: 4, Cable PCIe 12VHPWR
de 12+4 pines: 1, Cable SATA: 8, Cable para
periféricos: 4

Garantía 10 años