



Modelo

PRIME-RTX5070TI-16G

Motor gráfico

NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti

Rendimiento de la IA

1406 TOP

Estándar de autobús

PCI Express 5.0

OpenGL

OpenGL®4.6

Memoria de video

16 GB GDDR7

Reloj del motor

Modo OC: 2482 MHz

Modo predeterminado: 2452 MHz (Boost Clock)

Núcleo CUDA

8960

Velocidad de la memoria

28 Gbps

Interfaz de memoria

256 bits

Resolución

Resolución máxima digital 7680 x 4320

Interfaz

Sí x 1 (HDMI 2.1b nativo)

Sí x 3 (DisplayPort 2.1b nativo)

Compatibilidad con HDCP Sí (2.3)

Compatibilidad máxima con pantalla

4

Compatibilidad con NVlink/Crossfire

No

Accesorios

1 x Manual de configuración rápida

1 x Gancho y bucle de velcro de ASUS

1 x Tarjeta de agradecimiento

1 x Cable adaptador (1 a 3)

Software

Controlador ASUS GPU Tweak III y MuseTree y GeForce Game Ready y controlador Studio: descargue todo el software desde el sitio de soporte.

Dimensiones

304 x 126 x 50 mm

12 x 5 x 2 pulgadas

Fuente de alimentación recomendada

750 W

Conectores de alimentación

1 x 16 pines

Ranura

2,5 ranuras

Listo para SFF

Compatible

Nota

\* Nuestra recomendación de potencia se basa en una configuración de sistema de CPU y GPU totalmente overclockeada. Para obtener una sugerencia más personalizada, utilice la función "Elegir por potencia" en nuestra página de productos de PSU:

<https://rog.asus.com/event/PSU/ASUS-Power-Supply-Units/index.html>

\* Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con su proveedor para obtener ofertas exactas. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Si no utiliza las especificaciones más recientes y actuales de los productos ASUS, será responsable de todas las pérdidas y daños reclamados por terceros a ASUS en función de publicidad falsa o cualquier otro problema causado por el uso de especificaciones falsas de productos ASUS.

\* La compatibilidad máxima con pantallas se aplica específicamente a la situación de visualización simultánea.