



PT-D610	
Especificaciones	
Visite www.brother.mx	
Impresión	
Velocidad de impresión (Según el modelo)	Máxima 30 mm/s
Altura máxima de impresión	18,0 mm (cuando se use cinta de 24 mm)
*1 El tamaño real de los caracteres puede ser inferior a la altura máxima de impresión.	
Tamaño	
Peso	Aproximadamente 990 g (sin baterías y casete de cinta)
Dimensiones	Aproximadamente 202 mm (An.) × 87 mm (Al.) × 199 mm (Pr.)
LCD	320 ppp × 120 ppp
Interfaz	
USB	USB Ver. 2.0 (Full Speed) (Micro B)
Bluetooth	Bluetooth Ver. 5.0 / SPP: iAP2
Entorno	
Temperatura de funcionamiento	Entre 10 y 35 °C
Humedad de funcionamiento	Entre 20 y 80% , Temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27 °C
Fuente de alimentación	
Batería	Seis pilas alcalinas AA (LR6) / Adaptador de CA (AD-E001A)
Soportes	
Ancho de cinta	Casete de cinta TZe estándar: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Nº. de líneas	Cinta de 24 mm: 1-7 líneas
	Cinta de 18 mm: 1-5 líneas
	Cinta de 12 mm: 1-3 líneas
	Cinta de 9 mm: 1-2 líneas
	Cinta de 6 mm: 1-2 líneas
	Cinta de 3,5 mm: 1 línea
Memoria	
Búfer de texto	Máximo 280 caracteres
Almacenamiento de archivos	Máximo 99 archivos