

Cámara PT de red inalámbrica de 3MP

Picoo-A39U-DA



Descripción general de la serie

La serie Active Defense de pequeñas cámaras PT eleva el listón del rendimiento. Después de detectar una intrusión, activa alarmas sonoras y luminosas y luego transmite instantáneamente información vital sobre la intrusión al cliente móvil, manteniéndolo informado sin importar dónde se encuentre. Admite conversación bidireccional, lo que le permite comunicarse con personas frente a la cámara en tiempo real. También puede grabar videos a todo color e información de eventos clave utilizando iluminadores duales inteligentes, lo que reduce efectivamente la contaminación lumínica.



3 megapíxeles

Imágenes claras con detalles nítidos



Luz dual inteligente

Captura detalles de color para su revisión posterior al evento



Una cámara para una vista de 360°

Monitoreo de 360° sin puntos ciegos



Alarma de luz y sonido

Proporciona alarmas instantáneas para disuadir a los intrusos



Detección humana por IA

Se centra en lo que importa y reduce las falsas alarmas



Detección de vehículos con IA

Se centra en lo que importa y reduce las falsas alarmas



conversación bidireccional

Comunicación en cualquier momento y en cualquier lugar.



Seguimiento automático

Seguimiento automático de objetivos.



Protección IP66

Resiste ambientes hostiles



H.265

Tecnología avanzada de compresión H.265



Tarjeta SD

Almacenamiento de bajo costo



Mejore su experiencia con DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) es una plataforma profesional de gestión de vigilancia remota que ofrece monitoreo remoto, migración de dispositivos y uso compartido. Cuando se conecta a Internet, la plataforma proporciona alertas en tiempo real para mejorar la eficiencia de la vigilancia y otorgar flexibilidad en la gestión de la seguridad.





Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Pixel	3 MP
Máx. Resolución	2304 (Alto) x 1296 (V)
Velocidad de obturación electrónica	1 s-1/100.000 s
Número de iluminador	2 (luz infrarroja); 2 (luz cálida)

Lente

Longitud focal	4,0 mm
Máx. Abertura	F2.0
Campo de visión	4,0 mm: H: 86,8°; V: 47,1°; D: 102,2°
Distancia de enfoque cercana	4,0 mm: 0,6 m (1,97 pies)

PTZ

Rango de giro/inclinación	Panorámica: 0° a 345°; Inclinación: 0° a +90°
Preestablecido	300

Evento inteligente

IVS	Cable trampa; intrusión
Detección humana	Si
SMD	SMD3.0

Disuasión activa

Advertencia de luz	Advertencia de luz cálida; Duración del destello: 5 s-30 s; Frecuencia de flash: alta, media, baja
Advertencia sonora	Ofrece 1 alarma sonora y se pueden importar 10 alarmas sonoras personalizadas; El sonido se puede configurar entre 0% y 100%;

Video

Compresión de video	Inteligente H.265+/H.265;Inteligente H.264+/H.264/H.264B;MJPEG(Subtransmisión 1)
Resolución	3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 960p (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
Velocidad de fotogramas de video	Transmisión principal: 3M/1080p/1,3M/720p@(1-25/30 fps) Subtransmisión 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps)
Tasa de bits de video	H264: 88 kbps-8192 kbps H265: 35 kbps-8192 kbps

Día/Noche	Automático (ICR); Color/B/N
WDR	DWDR
Rotación de imagen	180°
Audio	
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726;
Red	
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Estándar Wi-Fi	IEEE802.11b;IEEE802.11g;IEEE802.11n 2,4
Rango de frecuencia Wi-Fi	GHz
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (256 GB); no incluida, ftp
Navegador	IE; IE 7 y versiones posteriores; Cromo; Firefox; Safari
Software de gestión	PSS Inteligente;DMSS;Reproductor;ConfigTool;NVR;Reproductor inteligente
Cliente móvil	iOS; Android

Certificación

Certificaciones	CE
-----------------	----

Alimentación

Fuente de alimentación	12 VDC, 1 A ± 10 % (incluido)
------------------------	-------------------------------

Ambiente

Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +55 °C (-22 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	≤95%

Estructura

Dimensiones del producto	140,5 mm x Φ 111,0 mm (5,53" x Φ 4,37")
Peso neto	0,5 kg (1,10 libras)
Peso bruto	1 kg (2,20 libras)



Qué hay en la caja

Guía de instalación V1.0.0 1.2.51.32.20706-000

