

## Especificaciones

### Imprimir:

Tecnología de Impresión:	Cabezal de impresión PrecisionCore® MicroTFP® de 4 canales Medida de la gota más pequeña: 4 picolitros; la tecnología variable de la gota puede producir hasta tres diferentes medidas por línea
Resolución Máxima de Impresión:	2400 dpi x 1200 dpi
Velocidad de Impresión:	Impresión en formato A1/D en 34 segundos

### Tinta:

Tinta de Reemplazo:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cartucho Negro T40V120</li><li>• Cartucho Cyan T40V220</li><li>• Cartucho Magenta T40V320</li><li>• Cartucho Amarillo T40V420</li></ul>
---------------------	---

**General:**

Sistemas Operativos Compatibles:	Mac OS® 10.13.x, Mac OS X® 10.12.x, Mac OS® 10.11.x, Mac OS® 10.10.x, Mac OS® 10.9.x, Mac OS® 10.8.x y Mac OS® 10.7.x., Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista™ y Windows® XP
Temperatura:	Temperatura en funcionamiento: de 10 °C a 35 °C Temperatura en funcionamiento (recomendada): de 18 °C a 24 °C Temperatura de almacenaje: de -20 °C a 40 °C
Humedad:	Humedad en funcionamiento: de 20% a 80% (sin condensación) Humedad en funcionamiento (recomendada): de 45% a 60% (sin condensación) Humedad de almacenaje: de 5% a 85% (sin condensación)
Dimensiones:	970 mm (ancho) x 505 mm (profundidad) x 230 mm (alto)
Peso:	27 kg
Normas de Seguridad:	UL (MET), FCC (clase A), CSA, CE, EMC

**Sistema de Alimentación de Tinta:**

Volumen de llenado de suministro de tinta:	C, M, Y, K: 140 ml
Volumen de Llenado de Tinta en la Caja:	C, M, Y, K: 140 ml x 1 botella por color
Duración de la Tinta:	2 años a partir de la fecha de producción o 6 meses después de abierta La impresora esta diseñada para ser usada solo con botellas de tinta EPSON

**Precisión y área imprimible:**

Ancho Máximo del Papel:	<p>Máx. ancho del papel 609,9 mm</p> <p>Márgenes izquierdos y derechos desde 3 mm cada uno</p> <p>Longitud máxima imprimible<sup>7</sup> limitado por la aplicación, sistema operativo OS y driver/RIP usado</p> <p>Ancho mínimo de papel: rollo 330,2 mm/hoja: 210,06 mm</p>
-------------------------	---

**Manejo de Papel en Hoja:**

Alimentación de Hojas:	<p>Alimentador de hojas de hasta 610 mm de ancho</p> <p>Alimentador automático de hojas de hasta 279,40 mm x 431,8 mm (11" x 17")</p> <p>Espesor de la hoja: 0,12 mm hasta 0,27 mm</p>
------------------------	--

**Manejo de Papel en Rollo:**

Rollo Sencillo / Hojas Sueltas de Carga Superior:	Rollo de hasta 610 mm de ancho Núcleo del rollo: 2" de diámetro Cortador de papel6 rotatorio de alta velocidad (automático o manual) Máximo diámetro de rollo de hasta 110 mm Espesor: 0,05 mm hasta 0,21 mm Ancho mínimo del rollo de papel: 33 cm (13")/hoja: 21 cm (8,27")
---	--

**Detalles de la Impresora:**

Pantalla:	Pantalla táctil de 4,3"
Interfaces:	USB superrápido (compatible con 3.0), Wireless LAN IEEE (802,11 b/g/n)4, Wired Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct® 4

**Energía:**

Voltaje Nominal:	AC 110 V - 240 V
Frecuencia Nominal:	50 Hz - 60 Hz

Corriente Nominal:	1,4 A
Consumo de Energía:	Operativa: aprox. 28 W Corriente: 1,4 A En espera: aprox. 8 W Sleep: aprox. 1,6 W Power off (stand by): 0,2 W