



TL-SG1005LP

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface

- 5× 10/100/1000Mbps RJ45 Ports
- AUTO Negotiation
- AUTO MDI/MDIX

Medios de Red

- 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m)
- EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m)
- 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m)
- EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m)
- 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m)
- EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m)

Cantidad de Ventiladores

Fanless

Fuente de Alimentación Externa

External Power Adapter (Output: 53.5 VDC / 0.81 A)

Tasa de Reenvío de Paquete

7.44 Mpps

Puertos PoE (RJ45)

- Standard: 802.3 af/at compliant
- PoE Ports: Ports 1–4
- Power Supply: 40 W

Tabla de Dirección Mac

2K

Jumbo Frame

16 KB

Capacidad de Switcheo

10 Gbps

Dimensiones (W X D X H)

3.9×3.9×1.0 in (99.8×98×25 mm)

Consumo Máximo de energía

- 4.12 W (220/50 Hz. no PD connected)
- 47.5 W (220/50 Hz. with 40 W PD connected)
- 14.05 BTU/h (no PD connected)
- 161.98 BTU/h (with 40 W PD connected)

Disipación Máxima de Calor

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Características Avanzadas

- Compatible With IEEE 802.3af/at Compliant PDs
- Mac Address Auto-Learning And Auto-Aging
- IEEE 802.3x Flow Control
- 802.1p/DSCP QoS
- IGMP Snooping

Método de Transferencia

Store-And-Forward

OTROS

Certificación

FCC, CE, RoHS

Contenidos del Paquete

- TL-SG1005LP

Ambiente

- Power Adapter
- Installation Guide
- Operating Temperature: 0–40 °C (32–104 °F);
- Storage Temperature: -40–70 °C (-40–158 °F)
- Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing
- Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing

n 100m)