



TL-SL1226P

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

Interfaz	• 24 puertos PoE+ 10/100 Mbps RJ45 • 2 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps • 2 ranuras SFP Gigabit combinadas
Medios de Red	• 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP (máximo 100 m) • 100BASE-TX: UTP categoría 5, cable 5e (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP (máximo 100 m) • 1000BASE-T: cable UTP categoría 5, 5e, 6 o superior (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP (máximo 100 m)



CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

	• 1000BASE-X MMF, SMF
Cantidad de Ventiladores	2 Ventiladores
Bloqueo de Seguridad Físico	Sí
Fuente de Alimentación	100-240 VCA, 50/60 Hz
Tasa de Reenvío de Paquetes	6,5472Mpps
Puertos PoE+ (RJ45)	• Estándar: compatible con 802.3at/802.3af • Potencia PoE: Puerto 1 - Puerto 24 • Potencia de energía PoE: 250 W
Tabla de Dirección MAC	8K
Marco gigante	10 KB
Capacidad de Conmutación	8,8 Gbps



CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

Dimensiones	17,3 × 7,1 × 1,7 pulgadas (440 × 180 × 44 mm)
Consumo de Potencia Máximo	18,32 W (220/50 Hz. sin PD conectado) 294 W (220/50 Hz. con 250 W PD conectado)
Disipación máxima de calor	62,47 BTU/h (sin PD conectado) 1002,54 BTU/h (con 250 W PD conectado)

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Características Avanzadas	• Compatible con PD compatible con IEEE 802.3at/af • Modo extendido (hasta 250 m de fuente de alimentación PoE y transmisión de datos) • Modo de prioridad • Modo de aislamiento • Detección de EP • Fuente de alimentación inteligente
------------------------------	---



CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

	• Aprendizaje automático y envejecimiento automático de direcciones Mac • Control de flujo IEEE802.3x
Método de Transmisión	Almacenamiento y reenvío
OTROS	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del Paquete	• TL-SL1226P • Cable de alimentación • Guía de instalación • Dos soportes de montaje y los accesorios
Factores Ambientales	• Temperatura de funcionamiento: 0–50 °C (32–122 °F) • Temperatura de almacenamiento: -40–70 °C (-40–158 °F) • Humedad de funcionamiento: 10–90 % sin condensación



OTROS

- Humedad de almacenamiento: 5–90 % sin condensación