



## TS-832PXU-RP-4G

|                                             |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                                         | AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM® Cortex-A57 4-core 1.7GHz processor                                                               |
| Arquitectura de CPU                         | ARM de 64 bits                                                                                                                          |
| Unidad de coma flotante                     | Yes                                                                                                                                     |
| Motor de cifrado                            | Yes                                                                                                                                     |
| Memoria del sistema                         | 4 GB de memoria DDR4 UDIMM (1 módulos de 4 GB)                                                                                          |
| Memoria máxima                              | 16 GB (1 módulo de 16 GB)                                                                                                               |
| Ranura para memoria                         | 1 x UDIMM DDR4                                                                                                                          |
| Memoria flash                               | 512 MB (protección del sistema operativo de doble arranque)                                                                             |
| Bahía para unidades                         | 8 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s                                                                                                  |
| Compatibilidad de unidades                  | Bahías de 3,5":<br>Unidades de disco duro SATA de 3,5"<br>Unidades de disco duro SATA de 2,5"<br>Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
| Intercambiable en caliente                  | Yes                                                                                                                                     |
| M.2 Slot                                    | Opcional a través de un adaptador PCIe                                                                                                  |
| Compatibilidad con aceleración de caché SSD | Yes                                                                                                                                     |
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)               | 2 (también admite 10M)                                                                                                                  |
| Puerto 10 GbE                               | 2 puertos SFP+ 10GbE                                                                                                                    |
| Wake-on-LAN (WOL)                           | Yes                                                                                                                                     |
| Jumbo Frame                                 | Yes                                                                                                                                     |
| Ranura PCIe                                 | 1<br>Ranura 1: PCIe Gen 2 x2                                                                                                            |
| Puerto USB 3.2 Gen 1                        | 4                                                                                                                                       |
| Formato                                     | Montaje en rack de 2U                                                                                                                   |

|                                                                 |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Indicadores LED                                                 | Unidad de disco duro 1-8, estado, LAN, expansión del almacenamiento          |
| Botones                                                         | Encendido, Reinicio                                                          |
| Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)                    | 89 × 482 × 534 mm                                                            |
| Peso (neto)                                                     | 10,94 kg                                                                     |
| Peso (bruto)                                                    | 16,87 kg                                                                     |
| Temperatura operativa                                           | 0 - 40 °C (32°F - 104°F)                                                     |
| Temperatura de almacenamiento                                   | -20 - 70°C (-4°F - 158°F)                                                    |
| Humedad relativa                                                | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F) |
| Unidad de alimentación eléctrica                                | 250 W (x2) PSU, 100 - 240 V                                                  |
| Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico              | 69,191 W                                                                     |
| Ventilador                                                      | 2 de 70 mm, 12 V de CC                                                       |
| Advertencia del sistema                                         | Timbre                                                                       |
| Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory | 700                                                                          |

Nota: Utilice solamente módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, use módulos QNAP con las mismas especificaciones.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

\* Entorno de prueba de nivel de sonido:

Consulte la norma ISO 7779; unidad de disco duro cargada; posición de observador; datos medios de 1 metro delante del NAS en funcionamiento.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.