



## TAPO C500

### CÁMARA

Sensor de Imagen	1/3"
Resolución	1080p Full HD(1920 x 1080 px)
Visión nocturna	850 nm IR LED hasta 30m
Rango de visualización	360° horizontal / 130° vertical

### RED

Estándares y Protocolos	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
Seguridad	128 bit AES encriptación SSL/TLS
Protocolo	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Frecuencia	2.4 GHz
Seguridad Inalámbrica	WPA/WPA2-PSK

### NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD

Notificación de entrada	Detección de movimiento / Identificación de personas
Notificación de salida	Notificación con imagen y video (Solo TapoCare)

### VIDEO

Compresión de video	H.264
Trama por segundo	15 fps
Vídeo transmitido en vivo	1080p

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30°C~60°C(-22°F ~140 °F )
Temperatura de almacenamiento	-40°C~60°C (-40°F~140°F)
Humedad de funcionamiento	10%~90%RH, sin condensación
Humedad de almacenamiento	5%~90%RH, sin condensación

### CONTENIDOS DEL PAQUETE

Contenidos del paquete	Tapo C500 Camera Adaptador de corriente Anclajes y tornillos Plantilla de montaje Junta de estanqueidad Guía de inicio rápido
------------------------	--

### HARDWARE

Botón	Botón Reset
-------	-------------

Indicator LED	Luz LED
Entrada del adaptador	100-240V, 50/60Hz
Salida del adaptador	12.0V/1.0A
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	4.9 x 4.8 x 3.5 in. (123.8 x 123 x 90 mm)
AUDIO	
Comunicación de Audio	Audio Bidireccional
Entrada y salida de audio:	Micrófono y altavoz integrados
OTROS	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, RCM