

## ESPECIFICACIONES GENERALES

### NOMBRE DEL PRODUCTO

UPS Eaton 5SC

### NUMERO DE CATALOGO

5SC1500

### LONGITUD DEL PRODUCTO

16.1 EN

### ALTURA DEL PRODUCTO

8.2 EN

### ANCHO DEL PRODUCTO

5.9 EN

### PESO DEL PRODUCTO

34 LB

### GARANTÍA

Garantía de fábrica de 3 años con registro de productos en línea

### CUMPLIMIENTOS

FCC Parte 15

CISPR22 Clase A / FCC parte 15 Clase A

### CERTIFICACIONES

EN 62040-2: 2006

### BATERÍA

#### GESTIÓN DE LA BATERÍA

Tecnología ABM (la carga en 3 etapas prolonga la vida útil de la batería en un 50% y proporciona una advertencia anticipada para el reemplazo de la batería)

#### CAPACIDAD EXTENDIDA DE LA BATERÍA

No disponible



**SALIDA ELECTRICA****RECEPTÁCULO**

(8) 5-15R

**NÚMERO DE SALIDAS 5-15R**

8

**VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA**

100/110 / 120V

**CLASIFICACIÓN VA**

1440 VA

**VATAJE**

1080 W

**TOPOLOGÍA**

Línea interactiva

**ENTRADA ELECTRICA****CONEXIÓN DE ENTRADA**

5-15p

**VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA**

120V

**LONGITUD DEL CABLE DE ENTRADA**

6 pies

**RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA**

96-144 Vac

**RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA**

45-55 Hz (sistema de 50 Hz), 55-65 Hz (sistema de 60 Hz)

**COMUNICACIONES****COMUNICACIÓN**

Puerto RS-232 (RJ45); Puerto USB como estándar (HID). Cables RS-232 y USB de 6 pies incluidos

**COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE**

Eaton Intelligent Power Manager

**AMBIENTAL**

**NIVEL DE RUIDO**

<40 dB a 1 metro

**RANGO DE TEMPERATURA**

0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F)

**HUMEDAD RELATIVA**

0-95% sin condensación

**ESPECIFICACIONES ADICIONALES**

**COLOR**

Negro

**EFICIENCIA**

94

**PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES**

Sí

**GARANTÍA Y SOPORTE**

**GARANTÍA ESTÁNDAR DE FÁBRICA**

2 AÑOS DE GARANTÍA DE FÁBRICA

-2 años de

cobertura de

piezas , electrónica y baterías. Envío por tierra estándar.

Soporte técnico.